

# DANUBIA FUCHS 12-30x50/16-40x60

## ZOOM SPEKTIV ZOOM SPOTTING SCOPE

TECHNISCHE DATEN - SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -  
SPECIFICHE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DE ZOOM SPEKTIV

- Kompaktes Zoom Spektiv mit 45°  
Schrägeinblick
- Stativanschlussgewinde ¼"
- Inklusive Tasche

|                        | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
|------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Vergrößerung           | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
| Objektivdurchmesser    | 50 mm             |        | 60 mm             |        |
| Naheinstellung         | 8 m               |        | 10 m              |        |
| Okulareinblick         | 45°               |        | 45°               |        |
|                        | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Sehfeld bei 1000 m     | 52 m              | 26 m   | 38 m              | 21 m   |
| Blickwinkel            | 3°                | 1,5°   | 2,2°              | 1,2°   |
| Austrittspupille Ø     | 4,1 mm            | 1,6 mm | 4 mm              | 1,5 mm |
| Linsenvergütung        | Fully Coated (FC) |        | Fully Coated (FC) |        |
| Augenmuscheln          | herausdrehbar     |        | herausdrehbar     |        |
| Stativanschlussgewinde | ¼"                |        | ¼"                |        |
| Abmessungen            | 232 x 135 x 78 mm |        | 305 x 135 x 78 mm |        |
| Gewicht                | 490 g             |        | 660 g             |        |

### GB ZOOM SPOTTING SCOPE

- Compact Zoom Spotting Scope  
with 45° angle view
- Tripod mount ¼"
- Supplied with case

|                         | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                         | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Magnification           | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
| Lens diameter           | 50 mm             |        | 60 mm             |        |
| Near focus              | 8 m               |        | 10 m              |        |
| Observation             | 45°               |        | 45°               |        |
|                         | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Field of view at 1000 m | 52 m              | 26 m   | 38 m              | 21 m   |
| Angle of view           | 3°                | 1,5°   | 2,2°              | 1,2°   |
| Exit pupil diameter     | 4,1 mm            | 1,6 mm | 4 mm              | 1,5 mm |
| Lens Coating            | Fully Coated (FC) |        | Fully Coated (FC) |        |
| Eye cups                | twist-up          |        | twist-up          |        |
| Tripod mount            | ¼"                |        | ¼"                |        |
| Dimensions              | 232 x 135 x 78 mm |        | 305 x 135 x 78 mm |        |
| Weight                  | 490 g             |        | 660 g             |        |

### FR LUNETTES TERRESTRES ZOOM

- Lunettes terrestres avec angles  
de vue de 45°
- Fixation sur un trépied au moyen  
d'un trou taraudé ¼"
- Étui inclus

|                                | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                                | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Grossissement                  | 12-30x            |        | 16-40x            |        |
| Diamètre objectif              | 50 mm             |        | 60 mm             |        |
| Distance mini de mise au point | 8 m               |        | 10 m              |        |
| Observation                    | 45°               |        | 45°               |        |
|                                | 12x               | 30x    | 16x               | 40x    |
| Champ de vision à 1000 m       | 52 m              | 26 m   | 38 m              | 21 m   |
| Angle de champ                 | 3°                | 1,5°   | 2,2°              | 1,2°   |
| Pupille de sortie Ø            | 4,1 mm            | 1,6 mm | 4 mm              | 1,5 mm |
| Traitement des lentilles       | Fully Coated (FC) |        | Fully Coated (FC) |        |
| Œillères                       | orientables       |        | orientables       |        |
| Support de trépied             | ¼"                |        | ¼"                |        |
| Dimensions                     | 232 x 135 x 78 mm |        | 305 x 135 x 78 mm |        |
| Poids                          | 490 g             |        | 660 g             |        |

## ES CATALEJO ZOOM

- Catalejo con ángulo de vista inclinado de 45°
- Montaje en trípode por medio de una perforación con rosca interior ¼"
- Incluye bolsa

|                             |                   |            |                   |            |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Ampliación                  | <b>12-30x</b>     |            | <b>16-40x</b>     |            |
| Diámetro objetivo           | 50 mm             |            | 60 mm             |            |
| Distancia de enfoque mínimo | 8 m               |            | 10 m              |            |
| Observación                 | 45°               |            | 45°               |            |
|                             | <b>12x</b>        | <b>30x</b> | <b>16x</b>        | <b>40x</b> |
| Campo de visión a 1000 m    | 52 m              | 26 m       | 38 m              | 21 m       |
| Ángulo de visión            | 3°                | 1,5°       | 2,2°              | 1,2°       |
| Pupila de salida Ø          | 4,1 mm            | 1,6 mm     | 4 mm              | 1,5 mm     |
| Tratamiento de lentes       | Fully Coated (FC) |            | Fully Coated (FC) |            |
| Copas de ocular             | orientables       |            | orientables       |            |
| Conexión del trípode        | ¼"                |            | ¼"                |            |
| Dimensiones                 | 232 x 135 x 78 mm |            | 305 x 135 x 78 mm |            |
| Poids                       | 490 g             |            | 660 g             |            |

## IT CANNOCCHIALE ZOOM

- Cannocchiale zoom con angolo di 45°
- Attacco treppiedi ¼"
- Fornito con custodia

|                          |                   |            |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Ingrandimento            | <b>12-30x</b>     |            | <b>16-40x</b>     |            |
| Diámetro lente           | 50 mm             |            | 60 mm             |            |
| Messa a fuoco minima     | 8 m               |            | 10 m              |            |
| Osservazione             | 45°               |            | 45°               |            |
|                          | <b>12x</b>        | <b>30x</b> | <b>16x</b>        | <b>40x</b> |
| Campo visivo a 1000 m    | 52 m              | 26 m       | 38 m              | 21 m       |
| Angolo di vista          | 3°                | 1,5°       | 2,2°              | 1,2°       |
| Pupilla di uscita Ø      | 4,1 mm            | 1,6 mm     | 4 mm              | 1,5 mm     |
| Rivestimento delle lenti | Fully Coated (FC) |            | Fully Coated (FC) |            |
| Conchiglie oculari       | regolabili        |            | regolabili        |            |
| Attacco treppiede        | ¼"                |            | ¼"                |            |
| Dimensioni               | 232 x 135 x 78 mm |            | 305 x 135 x 78 mm |            |
| Peso                     | 490 g             |            | 660 g             |            |

### DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1  
Fon: +49 731 97037-0  
info@doerrfoto.de

D-89231 Neu-Ulm  
Fax: +49 731 97037-37  
www.doerrfoto.de

**DANUBIA FUCHS**

Made in China